

01/2021

SCANOFFICE
puhdasta energiaa




FT-mallisarja

Uusi Hyper Heating mallisarja


 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
LÄMPÖPUMPUT

Hyper Heating

Hyper Heating teknologian ansiosta FT-mallisarjan laitteet pystyvät tuottamaan lämpöä uskomattomalla teholla vielä pakkupakkasillakin.




Mitsubishi Electricin ulkoyksikkö ja uusi tehokas matalalämpötilakompressor on erittäin kylmiin olosuhteisiin kehitetty laitteisto, joka tuottaa lämmitystehoa uskomattomalla tavalla. Vielä -15°C ulkolämpötilassa laite tuottaa 4,4 kW:n lämmitystehon (malli FT35), joka vastaa noin 70 % lämmitystehon tarpeesta 120 m²:n talossa.



Automaattinen takkatoiminto

Käytettäessä automaattista takkatoimintoa, jää sisäyksikkö puhallustoiminnolle, vaikka asetettu lämpötila olisi saavutettu. Kätevä tapa levittää esimerkiksi takan tuottamaa edullista lämpöä.



Ominaisuudet

Automaattipuhallus	Automaattinen takkatoiminto (vain SC-malli)	"i-save" toiminto	Automaattitila	10°C ylläpitolämmitys
Horisontaalinen ilmansuuntaustoiminto	Ilmansuodatin	Sisäänrakennettu Wi-Fi -sovitin	On/Off ajastin	Toimintatilalukitus
Vertikaalinen ilmansuuntaustoiminto	Silver-ionized Air Purifier suodatin	Yötoiminto	Viikkoajastin	Taustavalaistu kaukosäädin

Kompakti sisäyksikkö

FT-mallisarjan sisäyksiköt ovat vain 280 mm korkeita ja 229 mm syviä. Sisäyksikkö sopii monessa paikassa oven yläpuolelle. Leveys vain 838 mm.

Korkeus 280 mm
×
Syvyys 229 mm

Siro koko ja puhtaan valkoinen kodin väreihin huomaamattomasti sulautuva sisäyksikkö korostavat kotisi designia.

Sisäänrakennettu Wi-Fi

Mitsubishi Electric Wi-Fi -ohjaus antaa sinulle vapauden räätälöidä jäähdytys- ja lämmitysasetukset juuri sopivaksi. Ohjaus toimii tietokoneilla ja mobiililaitteilla kaikkialta internetyhteydellä.



Vankka ja selkeä kaukosäädin



Mitsubishi Electric laadun tunnet jo kun kosketat kaukosäädintä. LED-taustavalo helpottaa käyttöä heikossa valossa. Lämpötila-asetus asteittain +10 - 31°C mahdollistaa esimerkiksi vapaa-ajan asunnon ylläpitolämmityksen talviaikaan. Liukukannen alta löydät monipuolisemmat toimintojen ohjaukset.

Virallinen maahantuojaja

Nämä merkinnät pakkauksessa kertovat laitteesi olevan Mitsubishi Electricin virallisen maahantuojan, Scanoffice Oy:n maahantuomia.



varmistu tuotteesi maahantuojasta

Scanoffice Oy on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden suurin lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden maahantuonti- ja tukkuliike. Scanoffice toimii kiinteässä yhteistyössä satojen jälleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Vuonna 2019 Scanoffice Groupin liikevaihto oli yli 55 miljoonaa euroa ja yhtiön luottoluokitus on jo vuosia ollut AAA. Scanoffice Oy kuuluu suomalaiseen Scanoffice Groupiin, jonka palveluksessa työskentelee noin 60 alan ammattilaista. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysrhymän logistiikkakeskuksessa varastoimme keskimäärin noin 6000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.



varmistu tuotteesi maahantuojasta

Malli	FT25VGHZ-SC			FT35VGHZ-SC	FT50VGHZ-SC
Sisäyksikkö	MSZ-FT25VGK-SC			MSZ-FT35VGK-SC	MSZ-FT50VGK-SC
Ulkoyksikkö	MUZ-FT25VGHZ-SC			MUZ-FT35VGHZ-SC	MUZ-FT50VGHZ-SC
Lämmitys	SCOP			4,6	4,3
Energialuokka ABCDEFG	A++			A++	A+
	Lämmitysteho	(Nimellinen)	kW	0,9 - 6,2 (3,2)	0,9 - 7,8 (5)
		Max -15°C	kW	3,6	5
		Max -25°C	kW	3	3,6
	Ottoteho	Nimellinen	kW	0,760	1,020
Jäähdytys	SEER			8,6	7,2
Energialuokka ABCDEFG	A+++			A+++	A++
	Jäähdytysteho	(Nimellinen)	kW	0,8 - 3,5 (2,5)	0,8 - 5,2 (5)
	Ottoteho	Nimellinen	kW	0,580	0,910
				1,630	
Sisäyksikkö	Mitat (k x l x s)			280 x 838 x 229	280 x 838 x 229
Paino	kg			10	10
	Ilmavirta (min-max)	Jäähdytys	m³/h	234 - 354 - 492 - 624 - 738	234 - 366 - 498 - 642 - 786
		Lämmitys	m³/h	234 - 378 - 540 - 720 - 792	234 - 414 - 612 - 810 - 882
	Äänenpaine (SPL) (min-max)	Jäähdytys	dB(A)	19 - 27 - 36 - 41 - 45	19 - 27 - 36 - 42 - 47
		Lämmitys	dB(A)	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52
Ulkoyksikkö	Mitat (k x l x s)			550 x 800 x 285	714 x 800 x 285
Paino	kg			34	40
	Äänenpaine (SPL)	Jäähdytys	dB(A)	46/36,5 (43*)	49/39,5 (46*)
		Lämmitys	dB(A)	49/39,5 (46*)	52/42,5 (49*)
Sähkönsyöttö	Yksikkö			Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö
Jännite / Vaihe / Taajuus	V / vaihe / Hz			230 / I / 50	230 / I / 50
	A			10	13
Putkitus	Koko			1/4, 3/8	1/4, 3/8
Maksimi putkipituus	m			7,5	7,5
	m			20	30
	m			12	15
Toiminta-alue (ulkolämpötila)	Jäähdytys			-10 - +46	-10 - +46
	Lämmitys			-35 - +24	-35 - +24
Kylmäaine	Kylmäaine			R32 / 675	R32 / 675
Tehdastyttö	kg			0,85	0,95
	kg			0,25	0,45
Hankintaturvatuote	on			on	on

Jäähdytystehoalue perustuu sisälämpötilaan 27°C ja ulkolämpötilaan 35°C. Lämmitystehoalue perustuu sisälämpötilaan 20°C ja ulkolämpötilaan 7°C. Ulkoyksikön äänenpaine l ja 3 m:n päästä ulkoyksiköstä. *Äänenpaine ytoimimolla 1 m päästä. Oikeus muutoksiin pidetään.

Virallinen maahantuojasta:

SCANOFFICE
puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä: