

MSZ-HR COOL



ILMANJÄÄHDYTYS KOTIIN TAI TOIMISTOON

Viileyttä kuumiin kesäpäiviin!

KOMPAKTI JA TYYLIKÄS MUOTOILU

HR COOL jäähdytin on kompaktin kokonsa ja tyylikkään muotoilunsa ansiosta helposti sijoitettavissa kaikkiin tiloihin, myös mataliin kohteisiin, kuten esimerkiksi ikkunoiden ja ovien yläpuolelle. Selkeällä ja helppokäyttöisellä kaukosäätimellä laitteen ohjelmoiminen sohvalta tai toimistotuolilta käsin käy vaivattomasti.

- Pienikokoinen sisä- ja ulkoyksikkö
- Hiljainen
- Laite vain jäähdytyskäyttöön Pohjolan olosuhteissa

TUOTETIEDOT

MSZ-HR				
SISÄYKSIKKÖ		MSZ-HR25VF(K)	MSZ-HR35VF(K)	
ULKOYKSIKKÖ		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	
JÄÄHDYTY	Jäähdytysteho (Nimellinen)	kW	2,5	3,4
	Jäähdytysteho (Min - Max)	kW	0,5 - 2,9	0,9 - 3,4
	Vuosittainen sähkönkulutus*	kWh/a	141	191
	Energiatohokkuusluokka / SEER**	SEER	A++ / 6,2	A++ / 6,2
LÄMMITYS	Vuosittainen sähkönkulutus	kWh/a		
	SCOP	SCOP	Ei lämmityskäyttöön	Ei lämmityskäyttöön
	Lämmitysteho (Nimellinen)	kW		
	Lämmitysteho (Min - Max)	kW		
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (k x l x s)	mm	280 x 838 x 228	
	Paino	kg	8,5	8,5
	Ilmavirta (Min - Max)	m³ / min	3,6 - 5,4 - 7,2 - 9,7	3,6 - 5,6 - 7,8 - 11,7
	Äänitaso - (SPL) (Jäähdytys)	dB(A)	21 - 30 - 37 - 43	22 - 31 - 38 - 46
ULKOYKSIKKÖ	Mitat (k x l x s)	mm	538 x 699 x 249	
	Paino	kg	23	24
	Äänitaso - Jäähdytys (SPL)***	dB(A)	50 / 40,5	51 / 41,5
	Käyntivirta (Max)	A	4,8	6,4
Sulakesuositus	A	10	10	
Taattu toiminta ulkolämpötilassa - Jäähdytys	°C	0 - +46	0 - +46	
Käyntivirta (Max)	A	5,0	6,7	
Putkikoko (Neste / Kaasu)	tuumaa	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	
Max. putkipituus	m	20	20	
Max. korkeusero	m	12	12	
Sähkönsyöttö	V / Vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
KYLMÄAINE				
Tyyppi****		R32	R32	
GWP		675	675	
Tehdastäyttö	kg	0,40	0,45	
LISÄVARUSTE				
MAC-587IF-E	Wi-Fi sovitin			

Ei sovellu Multisplit järjestelmiin. MSZ-HR25/35VFK-mallit sisältävät Wi-Fi-sovittimen.

* Kulutusarvo perustuu standardoituun testiin. Todellinen kulutus riippuu laitteiston käytöstä ja asennusolosuhteista.

** SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio. Energiatohokkuus jäähdytystoiminnolla.

*** Ulkoyksikön äänenpaine mitattuna 1 ja 3 m:n päästä yksikön edestä.

**** Tämä tuote sisältää R32 kylmäainetta GWP arvolla 675 (CO₂ = 1kg) F-kaasuasetusten mukaisesti. GWP arvo perustuu direktiiviin (EU) 517/2014 alkaen IPCC 4:s painos.

HUOM! MSZ-HR malleja käytetään Pohjolan oloissa vain jäähdytyskäytössä.

TIME FOR
R32

UUSI R32

HR COOL käyttää uutta R32 kylmäainetta, joka säästää tehokkaasti elinympäristöämme.

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE
puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puhelin (09) 290 2240

www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä

