



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 80 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab sekä Scanoffice Solar Oy ja Ruotsissa ScanMont AB.

Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme keskimäärin noin 6 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoffice Group:n vuonna 2017 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Espoossa.

Tekniset tiedot

| Malli | | Bora 35-A/2/W | Bora 50-A/W | |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Sisäyksikkö | Malli | GWH12AAB-K6DNA2B/I | GWH18AAD-K6DNA2E/I | |
| Ulkoyksikkö | Malli | GWH12AGB-K6DNA1A/O | GWH18ALD-K6DNA1A/O | |
| Lämmitystoiminto | Lämmitysteho (nimellisteho) | kW | 0,9 - 4,0 (3,4) | 1,0 - 5,7 (5,2) |
| | Toiminta-alue (ulkolämpötila) | °C | +5 ∞ +24 | +5 ∞ +24 |
| | SCOP lämpökerroin | kW / kW | 4,0 | 4,0 |
| | Energiatohokkuusluokka | A - E | A+ | A+ |
| Jäähdytystoiminto | Jäähdytysteho (nimellisteho) | kW | 0,9 - 3,6 (3,2) | 1,0 - 5,3 (4,6) |
| | Toiminta-alue (ulkolämpötila) | °C | +5 ∞ +43 | +5 ∞ +43 |
| | SEER, energiatohokkuuskerroin | kW / kW | 6,1 | 6,4 |
| | Energiatohokkuusluokka | A - E | A++ | A++ |
| Sisäyksikkö | Mitat, k x l x s | mm | 250x773x185 | 300x970x225 |
| | Paino | kg | 8,0 | 13,5 |
| | Äänenpaine (min-max) | dB (A) | 26 - 41 | 31 - 44 |
| | Ilmavirta (min-max) | m ³ /h | 280-590 | 550-850 |
| | IP-luokitus | Moisture class | IP20 | IP20 |
| Ulkoyksikkö | Mitat, k x l x s | mm | 550x732x330 | 555x732x330 |
| | Paino | kg | 25 | 26,5 |
| | Äänenpaine maksimi (1m/3m päästä)* | dB(A) | 51/42 | 53/- |
| | IP-luokitus | Moisture class | IP24 | IP24 |
| | Sulakekoko | A | 10 | 13 |
| Asennustiedot | Nesteputken halkaisija | mm (tuumaa) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| | Kaasuputken halkaisija | mm (tuumaa) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") |
| | Maksimi putkipituus | m | 15 | 25 |
| | Maksimi korkeusero | m | 10 | 10 |
| | Lisätäyttö 5m jälkeen | g/m | 16 | 16 |
| | Jännite, vaihe/taajuus | V,Vaihe/Hz | 230,1/50 | 230,1/50 |
| | Kylmäaine (GWP 675) | tyyppi | R32 (0,55kg) | R32 (0,75kg) |

* Äänitasot on ilmoitettu 3 metrin vapaalta etäisyydeltä.

Jälleenmyyjä

SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240



CE

muutoksiin pidätetään.